

ANALISI PREZZI

ANALISI DEL PREZZO N. 21					
LANTERNA ARTISTICA					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Cd.	Totale	
<p>Fornitura e posa in opera, su braccio in fusione di ghisa, di corpo illuminante artistico , realizzato in pressofusione di alluminio in un unico pezzo, avente dimensioni pari a h760 x 445 x 445 mm e una massa pari a 8,2 Kg. (escluso i componenti elettrici). Il corpo illuminante dovrà essere provvisto di quadripodo con un foro Ø 28 per l'attacco al palo, telaio centrale realizzato in unico pezzo. Riflettore a ripartizione asimmetrica, realizzato in alluminio purissimo (non inferiore al 99,85%) stampato su lastra di tutto spessore brillantato e anodizzato con trattamento a base di silicio; l'ottica dovrà essere fissata al coperchio e bloccata a mezzo di molla in acciaio inox. Il vano ottico sarà chiuso da lastre in polimetilmetacrilato antiurto di colore bianco e di un coperchio di chiusura in policarbonato, fissati al corpo, tramite guarnizione siliconica espansa, con viti in acciaio inox. Il vano lampada dovrà essere provvisto di filtro ai carboni attivi per consentire la traspirazione e il ricambio termico. L'apparecchio dovrà essere completo di piastra fissata al riflettore con reattore rifasato e accenditore per lampada ai vapori di sodio da 150 W, di sezionatore, di portalampade in ceramica E/40. Il cablaggio dovrà essere realizzato in classe di isolamento 2. Il telaio superiore, a forma quadrata a caminetto, realizzato anch'esso in pressofusione di alluminio, dovrà essere incernierato al corpo e fissato mediante viti a ghianda in ottone.</p> <p>La protezione superficiale dovrà essere ottenuta, previo decappaggio, con successiva applicazione di primer epossidico bicomponente e a finire una mano di smalto alchidico.</p> <p>L'apparecchio di illuminazione dovrà essere accompagnato da certificazione attestante la costruzione secondo le Norme UNI-EN/29001 (ISO/9001) C.S.I.Q., in conformità alla circolare ministeriale n°2357 emanata il 16/05/1996 da Ministero dei Lavori Pubblici.</p> <p>Il corpo illuminante dovrà essere provvisto di Marchio Italiano I.M.Q. e conforme alle Norme EN - 60598/1, EN - 60598/2/3, le fusioni dovranno rispondere alle Norme UNI-5076 e UNI-5079 e dovrà, altresì avere un grado di protezione del vano lampada IP/66, del vano ausiliari elettrici IP/43, tensione di alimentazione 230V. - 50Hz., in opera con ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e montata a perfetta regola d'arte.</p>					
* Lanterna artistica	Cd.	1	€ 552,00	€	552,00
* Operaio specializzato.....	Ore	0,5	€ 23,56	€	11,78
* Operaio qualificato	Ore	0,5	€ 21,97	€	9,04
Sommano.....	Cd.	1			€ 572,82
- Spese generali.....	%	25	€ 552,00	€	138,00
Sommano.....	Cd.	1			€ 710,82
Prezzo di applicazione arrotondato.....	Cd.	1			€ 711,00